

Декларация за експлоатационни показатели

№ 051CPR2015-07-21

1. Идентификационен код на типа продукт: etalbond
2. Предвидена употреба: Прозорец за жилищно и нежилищно предназначение
3. Производител: „Чех-Пласт“ ООД
Източна промишлена зона
3000 Враца България
Тел.: +359 92 66 45 40
Факс: +359 92 66 33 26
office@chehplast.bg
4. Система за оценка и проверка на постоянството на изпълнението: 3
5. Хармонизиран стандарт: БДС EN 14351-1:2006+A1:2010
Нотифициран орган/органи: ift Rosenheim GmbH
Нотификация в Европа: № 0757

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Еластичност	70.000 N/mm ²	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Издръжливост при пожар	DIN 4102	
Защита от шум	25db	
Коефициент на топлопреминаване	0,29W/m ² K NPD NPD	
- на рамката		
- на остъкленето		
- на образца		
Радиационни характеристики	NPD NPD	
- Соларен фактор		
- Светлинна пропускливост		
Сплав	3105 H42	

7. Линк към онлайн копие: <http://chehplast.com/19327288.html>

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Инж. Димитър Иванов – Управител

В гр. Враца на 21.07.2015 г.

[подпис]





0757

„Чех-Пласт“ ООД, Източна промишлена зона, 3000
Враца, България

10

051CPR2015-07-21

EN 14351-1:2006+A1:2010

Прозорец за жилищно и нежилищно предназначение

Еластичност	70.000 N/mm ²
Издръжливост при пожар	DIN 4102
Защита от шум	25db
Коефициент на топлопреминаване	
- на рамката	0,29W/m ² K
- на остъкленето	NPD
- на образца	NPD
Радиационни характеристики	
- Соларен фактор	NPD
- Светлинна пропускливост	NPD
Сплав	3105 H42

<http://chehplast.com/19327288.html>